

OMEKŠIVAČ ZA VODU

DEPURATOR - ADDOLCITORE - SOFTENER - WASSERENHARTER - UREĐAJ ZA OMEKŠAVANJE

AQUASOFT

VREMENSKI 8-STUPANJSKI UREĐAJ ZA OMEKŠAVANJE VODE

AQUASOFT 047

Za vodu bez kamenca

AquaSoft linija proizvoda za omekšivanje besprijeckorna je u uklanjanju kamenca iz vode. Jednostavnost ugradnje, upravljanja i održavanja glavni su aduti ove jedinstvene serije omekšivača za vodu.

AquaSoft omekšivači temelje se na OSMONICS GE upravljačkim glavama, a njihovi su proizvodi sinonim za vrhunsku tehnologiju i kvalitetu proizvoda sa izuzetnim karakteristikama, gdje AQUASOFT LOGIX proizvodi u potpunosti potvrđuju tu tradiciju.

AquaSoft omekšivači označavaju ulazak u umjetnost tehnologije omekšavanja vode. Ovaj uređaj dodaje standardima nove vrijednosti u klasi uređaja za omekšavanje vode.



Jednostavnost tretiranja vode

Vremenski omekšivač je tempiran unaprijed (dani regeneracije sa postavljaju unaprijed, posebno za svaki dan u tjednu, npr: svaki petak, ponedjeljak i srijedu ili svaku srijedu i subotu ili jednom tjedno ili ...).

Ukoliko nije pravilno procijenjena potrošnja vode na vremenskoj automatici imamo sljedeće situacije:

- ◇ čeka se unaprijed postavljeni dan za regeneraciju iako iz filtra izlazi tvrda voda (utrošeno vode više od planiranog)
- ◇ filter je otišao u regeneraciju i potrošnju soli za regeneraciju, a nije istrošen sav njegov kapacitet (potrošnja vode bila manja od planiranog)

Ukoliko je pravilno procijenjena potrošnja vode na vremenskoj automatici:

- ◇ filter je pokrenuo regeneraciju upravo onaj dan kada je njegov kapacitet otprilike bio na kraju.

Kraj tvrdoj vodi

Ovaj uređaj je vodeći na tržištu zahvaljujući svojim iznimnim karakteristikama. Optimizirani kapacitet koji uklanja 250 g (CaCO₃) ukupne tvrdoće iz vode između dvije regeneracije, uz minimalnu potrošnju soli za regeneraciju.

(1.000 litara potpuno omekšane vode kod ukupne tvrdoće od 250 mg/L - (25°f / 15°d) s 900 g soli za regeneraciju).



OMEKŠIVAČ ZA VODU

DEPURATOR - ADDOLICITORE - SOFTENER - WASSERENHARTER - UREĐAJ ZA OMEKŠAVANJE

AQUASOFT



- ◆ Dimenzije: 195 x 550 x 550h mm
- ◆ Kapacitet: 275.000 mg - 15 °dm³ - 27 °fm³ (TH) (CaCO₃)
- ◆ Protok: 500/900 L/h @ Δp 0,23/0,35 bar
- ◆ Priključak odvodne i dovodne cijevi: 3/4" M (opcija 1/2" i 1")
- ◆ Priključak električne energije: 230 V, 50 Hz, 10 W
- ◆ Radni pritisak: 2 bar - 6 bar
- ◆ Kapacitet odvodnog ispusta: 10 L/min
- ◆ Temperatura okoline: 1° C - 50° C
- ◆ Temperatura vode: 1° C - 40° C

PRIKLJUČNI KOMPLET SERIJE AQUASOFT

- ◆ transformatorski priključak za upravljački komplet
- ◆ fleksibilna plastična odvodna cijev duljine 2,0 m
- ◆ fleksibilne ulazne i izlazne cijevi duljine 1,5 m, ojačane inox plaštom, sa 3/4" holender maticama (2 kom)
- ◆ brtve (4 kom)



OPCIJA

MOGUĆNOST PODEŠAVANJA IZLAZNE TVRDOĆE



- ◆ originalan dodatak za podešavanje by-pass elementa pomoću kojeg se miješaju omekšana i ulazna voda
- ◆ na izlasku iz uređaja za omekšavanje vode dobivamo vodu kojoj možemo reguliranu tvrdoću i koristiti za najšire primjene
- ◆ ovakvim podešavanjem izlazne tvrdoće dobivamo kvalitetu vode koja odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće

DODATNI PRIBOR

VENTIL S TERMOSTATSKIH MJEŠANJEM TMV MR 30

Služi za kontrolu temperature vode. Hladna i topla voda ulaze kroz zasebne ulaze, te se u njemu mješaju na izlaznu temperaturu koju smo odabrali.

Karakteristike:

- ◆ Izlazna temperatura: 35-60 °C
- ◆ Max. radna temperatura: 90 °C
- ◆ Spojnice: 3/4"
- ◆ Veličina: 70x42x52mm
- ◆ Težina: 0,45 kg
- ◆ Pritisak: PN10
- ◆ Max. razlika u tlaku: 3 bara



REGULATOR TLAKA BWT DIMO 75

Regulator tlaka služi za reduciranje tlaka i reguliranje izlaznog tlaka. Održava izlazni tlak konstantnim čak i ako je ulazni tlak 16 bara, a naprimjer, izlazni 3 bara. Stabilan izlazni tlak koji nije previsok produžuje životni vijek spojeva i uređaja kod vodovodnih instalacija.

Karakteristike:

- ◆ Priključak: 3/4"
- ◆ Protok: 2400 L/h
- ◆ Max. radni tlak: 16 bar
- ◆ Podesiv tlak na izlazu: 1.5 - 6 bara
- ◆ Dimenzije (visina/širina): 122 x 204 mm

AQUA

PROFESIONALNI FILTERI ZA VODU

AQUA d.o.o. • Zagrebačka 32, HR-52000 Pazin, Croatia

Tel: +385 (052) 616-777 • Fax: +385 (052) 616-776 • E-mail: info@aqua.hr

Web: www.aqua.hr