

OMEKŠIVAČ ZA VODU

DEPURATOR - ADDOLCITORE - SOFTENER - WASSERENHARTER - UREĐAJ ZA OMEKŠAVANJE VODE

AQUASOFT

VOLUMETRIJSKI 8-STUPANJSKI DIGITALNI UREĐAJ ZA OMEKŠAVANJE VODE

AQUASOFT 200 Plus

Za vodu bez kamenca

AquaSoft 200 Plus uređaj za omekšavanje vode besprijekoran je u uklanjanju kamenca iz vode. Jednostavnost ugradnje, upravljanja i održavanja glavni su aduti ove jedinstvene serije omekšivača za vodu.

AquaSoft 200 Plus temelji se na OSMONICS GE upravljačkim glavama, a njihovi su proizvodi sinonim za vrhunsku tehnologiju i kvalitetu proizvoda sa izuzetnim karakteristikama, gdje AQUASOFT proizvodi u potpunosti potvrđuju tu tradiciju.

AquaSoft 200 Plus omekšivači su ulazak u umjetnost tehnologije omekšavanja vode. Ovaj uređaj potvrđuje vrijednosti standardima u klasi uređaja za omekšavanje vode.



Jednostavnost tretiranja vode

- ▶ Numerički ekran i tipkovnica omogućuju jednostavno podešavanje uređaja sa volumetrijskom automatikom.
- ▶ Isprogramirani parametri ostaju memorirani u uređaju i u slučaju nestanka struje.
- ▶ Mikropocesorsko upravljanje regeneracijom prema tvrdoći i potrošnji vode, programabilni, potpuno automatski rad uređaja.
- ▶ Uređaj sa volumetrijskom automatikom obavlja stalno mjerenja potrošnje vode, sprema podatke u memoriju, proračunava potrošnju vode za optimalno vrijeme regeneracije.
- ▶ Mogućnost ručnog pokretanja regeneracije.

Kraj tvrdoj vodi

Ovaj uređaj je vodeći na tržištu zahvaljujući svojim iznimnim karakteristikama. Optimizirani kapacitet koji uklanja 450 g (CaCO₃) ukupne tvrdoće iz vode između dvije regeneracije, uz minimalnu potrošnju soli za regeneraciju. (1.000 litara potpuno omekšane vode kod ukupne tvrdoće od 450 mg/L - (45°f / 25°d) s 1.200 g soli za regeneraciju).



**VRHUNSKI REZULTAT PO
ODLIČNOJ CIJENI!**



AQUA d.o.o. • Zagrebačka 32, HR-52000 Pazin, Croatia
Tel: +385 (052) 616-777 • Fax: +385 (052) 616-776 • E-mail: info@aqua.hr
Web: www.aqua.hr

OMEKŠIVAČ ZA VODU

DEPURATOR - ADDOLICITORE - SOFTENER - WASSERENHARTER - UREĐAJ ZA OMEKŠAVANJE VODE

AQUASOFT

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - AQUASOFT 20 Plus

<i>Dimenzije:</i>	240 x 450 x 530h mm
<i>Kapacitet:</i>	2.500 L@10 °d - 25 °dm³
<i>Protok:</i>	900/1.100 L/h @ Δp 0,23/0,35 bar
<i>Priključak odvoda i dovoda:</i>	3/4" M
<i>Priključak električne energije:</i>	230 V, 50 Hz, 10 W
<i>Radni pritisak:</i>	2,5 - 6 bar
<i>Temperatura okoline:</i>	1° C - 50° C
<i>Temperatura vode:</i>	1° C - 40° C
<i>Potrošnja soli u regeneraciji:</i>	1.200 g



KOMPLET

- ◆ Uređaj za omekšavanje vode
- ◆ Transformatorski priključak za upravljački komplet
- ◆ Detaljne upute
- ◆ Fleksibilna plastična odvodna cijev duljine 2,0 m

Količina omekšane vode prema tvrdoći

10 °d	2.500 L
15 °d	1.667 L
20 °d	1.250 L
25 °d	1.000 L

OPCIJA

REGULATOR IZLAZNE TVRDOĆE

- ◆ originalan dodatak za podešavanje by-pass elementa pomoću kojeg se miješaju omekšana i ulazna voda
- ◆ na izlasku iz uređaja za omekšavanje vode dobivamo vodu kojoj možemo reguliranu tvrdoću i koristiti za najšire primjene



PROFESIONALNI FILTERI ZA VODU

AQUA d.o.o. • Zagrebačka 32, HR-52000 Pazin, Croatia

Tel: +385 (052) 616-777 • Fax: +385 (052) 616-776 • E-mail: info@aqua.hr

Web: www.aqua.hr