

OMEKŠIVAČ ZA VODU

DEPURATOR - ADDOLCITORE - SOFTENER - WASSERENHARTER - UREĐAJ ZA OMEKŠAVANJE VODE

AQUASOFT

VREMENSKI 8-STUPANJSKI DIGITALNI UREĐAJ ZA OMEKŠAVANJE VODE

AQUASOFT 20 Plus

Za vodu bez kamenca

AquaSoft 20 Plus uređaj za omekšavanje vode besprijekoran je u uklanjanju kamenca iz vode. Jednostavnost ugradnje, upravljanja i održavanja glavni su aduti ove jedinstvene serije omekšivača za vodu.

AquaSoft 20 Plus temelji se na OSMONICS GE upravljačkim glavama, a njihovi su proizvodi sinonim za vrhunsku tehnologiju i kvalitetu proizvoda sa izuzetnim karakteristikama, gdje AQUASOFT proizvodi u potpunosti potvrđuju tu tradiciju.

AquaSoft 20 Plus omekšivači su ulazak u umjetnost tehnologije omekšavanja vode. Ovaj uređaj potvrđuje vrijednosti standardima u klasi uređaja za omekšavanje vode.



Jednostavnost tretiranja vode

Vremenski omekšivač je tempiran unaprijed (intervali regeneracije sa postavljaju unaprijed, u periodu od svakih 8 h pa sve do svakih 99 dana).

Kraj tvrdoj vodi

Ovaj uređaj je vodeći na tržištu zahvaljujući svojim iznimnim karakteristikama. Optimizirani kapacitet koji uklanja 450 g (CaCO₃) ukupne tvrdoće iz vode između dvije regeneracije, uz minimalnu potrošnju soli za regeneraciju. (1.000 litara potpuno omekšane vode kod ukupne tvrdoće od 450 mg/L - (45°f / 25°d) s 1.200 g soli za regeneraciju).



**VRHUNSKI REZULTAT PO
ODLIČNOJ CIJENI!**



PROFESIONALNI FILTERI ZA VODU

OMEKŠIVAČ ZA VODU

DEPURATOR - ADDOLICITORE - SOFTENER - WASSERENHARTER - UREĐAJ ZA OMEKŠAVANJE VODE

AQUASOFT

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - AQUASOFT 20 Plus

<i>Dimenzije:</i>	240 x 440 x 520h mm
<i>Kapacitet:</i>	450.000 mg - 25 °dm³ - 45 °fm³ (TH) (CaCO₃)
<i>Protok:</i>	900/1800 L/h @ Δp 0,23/0,35 bar
<i>Priključak odvoda i dovoda:</i>	3/4" M
<i>Priključak električne energije:</i>	230 V, 50 Hz, 10 W
<i>Radni pritisak:</i>	2 - 6 bar
<i>Temperatura okoline:</i>	1° C - 50° C
<i>Temperatura vode:</i>	1° C - 40° C
<i>Potrošnja soli u regeneraciji:</i>	1.200 g



KOMPLET

- ◆ Uređaj za omekšavanje vode
- ◆ Transformatorski priključak za upravljački komplet
- ◆ Detaljne upute
- ◆ Fleksibilna plastična odvodna cijev duljine 2,0 m

Količina omekšane vode prema tvrdoći

15 °d / 28 °f	1667 L
19 °d / 34 °f	1316 L
24 °d / 43 °f	1042 L
28 °d / 50 °f	893 L

OPCIJA

REGULATOR IZLAZNE TVRDOĆE

- ◆ originalan dodatak za podešavanje by-pass elementa pomoću kojeg se miješaju omekšana i ulazna voda
- ◆ na izlasku iz uređaja za omekšavanje vode dobivamo vodu kojoj možemo reguliranu tvrdoću i koristiti za najšire primjene



PROFESIONALNI FILTERI ZA VODU

www.aqua.hr